

Fanacola 1011 – Cola Vinílica – USO GENERAL

Cola Vinílica en dispersión acuosa especialmente formulada para la industria de la madera y la carpintería. Es de fácil aplicación, recomendada también para uso en el hogar y manualidades.

AREAS DE APLICACIÓN

Sus aplicaciones típicas son pegado de uniones, juntas, armado de muebles, enchapados, terciados, aglomerados, pegado de telas, cartones, papeles entre sí., etc.

Presentaciones:

Pomo: 125gr, 250 gr, 500gr, 1 kg.

Potes: 250 gr, 500 gr, 1 kg, 4 kg, 20 kg, 24kg.

Tambor: 200kg

Bombona: 1000kg



INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes del pegado, preparar las maderas o materiales a unir, cepillándolas o lijándolas retirando el polvo formado.
2. Aplique una cantidad moderada sobre una de las superficies.
3. Unir en húmedo y prensar de 6 a 8 hs según la temperatura ambiente.

(Es importante tener en cuenta para lograr un pegado óptimo que la temperatura ambiente sea entre los 18°C y 25° C, la humedad ambiente este entre el 45%/55% y la humedad de la madera este entre el 6% /8%)

Características Físicas				
Base	Color	Peso Específico	Viscosidad	Contenido Sólido
Emulsión homopolimero de acetato de vinillo	Blanco	1.20 gr/cc aprox	Entre 18.000 a 22.000 c.p.s aprox	38-40%

Propiedades Técnicas				
Aplicación	Rendimiento	Secado Final	Tiempo de Secado	Temperatura de Aplicación
Pincel- Rodillo- Espátula-Encoladora	180 gr M2 (En función de la absorción de los materiales)	24 Hs	12 Hs en (C.N.P.T)	+8°C



ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente.
- Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original.
- Vida útil: 12 meses en su envase cerrado original, en condiciones normales de temperatura y presión.
- Diluyente: Agua.

PRECAUCIONES

No inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar elementos de protección adecuados.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez. Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.