

Fana Caucho – Impermeabilizante Caucho + Poliuretano

Cauchogoma es un impermeabilizante ecológico y antideslizante. Su composición incluye polímeros de goma triturada derivados del reciclado de neumáticos, junto con una formulación basada en resinas acrílicas y poliuretano. Es eco amigable ya que su fórmula es de base acuosa, libre de solventes y ayuda al cuidado del medioambiente dado que permite reciclar cubiertas de goma. Es resistente a los rayos UV y al envejecimiento. Muy resistente al paso del tiempo. Es antideslizante, ya que deja la superficie rugosa y áspera, de color gris oscuro con pequeños gránulos o partículas.



PRESENTACIONES: 20 kg

AREAS DE APLICACIÓN: Ideal para impermeabilización o re-impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas, balcones y patios. Adhiere sobre: vidrio, plásticos, hormigón, chapas, madera.

Propiedades Técnicas				
Aplicación	Color	Secado Final	Tiempo de Primer Secado	Temperatura de Aplicación
Con Píncel/Rodillo	GRIS / BLANCO	7 DIAS	4-6 HS	5º Min- Max 35º

Propiedades Técnicas				
Tipo de Vehículo	Peso específico	Rendimiento	Diluyente	Manos Sugeridas
Acrílico	1.02+/- 0.02 Kg/l	1 a 2 Kg. x m2	Agua	3 a 4 manos

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar exhaustivamente la superficie para que esté libre de polvo, grasas o agua. Retire la pintura suelta o recubrimientos anteriores con cepillo de alambre o lija. Rellene o nivele las áreas que puedan producir encharcamientos.
2. Luego de lluvias o lavado deje evaporar la humedad durante 48 horas, la superficie debe estar totalmente seca. No aplicar con pronóstico de lluvias dentro de las 72hs. Evite aplicar con temperaturas inferiores a 10°C o mayores a 30°C y/o con humedad ambiental superior al 80%.
3. Mezcle el material hasta lograr una textura y un color uniforme, preferentemente con un mezclador espiralado acoplado a un taladro.
4. Aplique la primera mano utilizando un rodillo sintético de pelo corto, estirando el material todo lo que sea posible. Se puede aplicar también con una llana o brocha.

5. Aplicar la segunda mano de manera cruzada utilizando la misma técnica que en la primera mano. Aplicar las manos necesarias hasta consumir la cantidad recomendada. Cuanto mayor sea su espesor mayor será su duración.
Vida útil: 2 años en su envase original.

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa, NO Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.