

Fanasil Baños – Pintura Antihumedad

Fanasil Baños es la primera pintura antihumedad de caucho del mercado. Es de uso interior, posee un alto rendimiento y es ideal para prevenir la formación y reaparición de moho y hongos en espacios húmedos.

Tiene un acabado satinado, súper resistente, lavable y antimanchas. Es perfecta para paredes con humedad, techos, molduras, puertas y todo tipo de superficie que requiera máxima protección.

Recomendada tanto para superficies nuevas o para repintar superficies dañadas.

PRESENTACIONES: 750 gr



AREAS DE APLICACIÓN

Es ideal para paredes de baños, cocinas, sótanos, lavaderos, vestidores, garages, armarios, áreas de piscina o hidromasaje y cualquier ambiente donde la humedad sea un problema. No aplicable sobre azulejos.

Propiedades Técnicas				
Aplicación	Color	Secado Final	Tiempo de Secado entre Manos	Temperatura de Aplicación
Con Pincel o Rodillo	Blanco	24 Hs	1 HS (C.N.P.T)	+4°C (Para evitar congelamiento) Humedad ambiente menor al 80%

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar exhaustivamente la superficie de hongos, restos de jabón, pintura desprendida, polvo y cualquier tipo de contaminación que pueda afectar la adherencia del producto.
2. Mezclar bien antes de usar. Luego aplicar con pincel o rodillo sobre la superficie a impermeabilizar. En caso de requerir, se puede diluir hasta un 15% con AGUARRAS.
3. Se deja secar de 30 minutos a 1 hora y se aplica una segunda mano y hasta tercera mano. Tiempo de cohesión final, 24 horas. No raspar hasta pasados 7 días de aplicado.

Tip: Se puede colorear con entonador para esmalte sintético.

Rendimiento: 120 - 140 grs /m2 en función de lo que se quiera cubrir o de la capa necesaria para tapar lo que este roto o agrietado.



Vida útil: 4 años en su envase original.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en lugares bien ventilados. Si no es posible, usar máscara con filtro para solventes.
- No aplicar sobre silicona acética ni silicona neutra ya aplicada, ya que la derrite.
- Los materiales utilizados para colocarlo se pueden limpiar con AGUARRAS.
- No es adecuado para materiales que exudan grasa, aceites, plastificantes o solventes.
- No se recomienda su aplicación sobre superficies con temperaturas menores a los 4°C o mayores a los 40°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener alejado de llamas, chispas y superficies calientes.
- Se debe evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurre, lavar con abundante agua y acudir al médico a la brevedad.
- El producto sin curar se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.