



Fanasil Muros – Pintura Impermeabilizante

Fanasil Muros es una pintura impermeabilizante 100% de caucho virgen para paredes de exterior. Posee un alto poder cubritivo, que repele el agua y la suciedad. Al ser de caucho, posee una elasticidad ampliamente superior a las pinturas tradicionales del mercado. Tiene un acabado satinado, súper resistente, lavable y antimanchas. Es perfecta para paredes de exterior con humedad, molduras, puertas y todo tipo de superficie que requiera máxima protección. Recomendada tanto para superficies nuevas o para repintar superficies dañadas.



PRESENTACIONES: 3.2 kg, 16 kg

COLORES

Blanco Profundo, Gris Topo y Rojo Terracota

AREAS DE APLICACIÓN: Es ideal para frentes, fachadas y contrafrentes. Muros perimetrales y medianeras.

Propiedades Técnicas			
Aplicación	Secado Final	Tiempo de Secado entre Manos	Temperatura de Aplicación
Con Pincel o Rodillo	24 Hs	1-2 HS (C.N.P.T)	+4°C (Para evitar congelamiento). Humedad ambiente menor al 80%

INSTRUCCIONES DE USO

1. El muro debe estar completamente limpio, seco y firme. Eliminar restos de polvo, grasa, pintura, moho, hongos y cualquier tipo de contaminación que pueda afectar la adherencia del producto.
2. Mezclar bien antes de usar. Luego se aplica con pincel o rodillo sobre la superficie a impermeabilizar. En caso de requerir, se puede diluir hasta un 15% con AGUARRAS.
3. Se deja secar de 1 a 2 horas y se aplica una segunda mano y hasta tercera mano. Tiempo de cohesión final, 24 horas. No raspar hasta pasados 7 días de aplicado.



Rendimiento: 120-140 grs /m² en función de lo que se quiera cubrir o de la capa necesaria para tapar lo que este roto o agrietado. *Aplicando una sola mano, la presentación de 3,2 kg rinde 22 m² y la de 16 kg alcanza hasta 100 m².*

Vida útil: 4 años en su envase original.

RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre silicona acética ni silicona neutra ya aplicada, ya que la derrite.
- Los materiales utilizados para colocarlo se pueden limpiar con AGUARRAS.
- No es adecuado para materiales que exudan grasa, aceites, plastificantes o solventes.
- No se recomienda su aplicación sobre superficies con temperaturas menores a los 4°C o mayores a los 40°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener alejado de llamas, chispas y superficies calientes.
- Se debe evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurre, lavar con abundante agua y acudir al médico a la brevedad.
- El producto sin curar se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.